



Benefits

- Asentajaystävällinen
- Kompakti koko
- Käyttäjätystävällinen

Key Features

- Saatavilla 2, 4 ja 8 silmukkaisina
- Pinta- tai oppoasennus
- Laaja asentajavalikko
- Skandinaavinen Palokunnan avain
- Mahdollista tietää onko hälytys aiheutunut palopainikkeesta tai automaattisesta paloilmaisimesta
- Ohjelmoitavat hälyttimet automaattiselle tai manuaaliselle aktoivoinnille
- 72 tunnin varakäynti
- Hyväksytty viimeisimpien EN54 osien 2 ja 4 mukaisesti sekä rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE merkitty

Product Overview

3500 mallin konventionaaliset paloilmoitinkeskukset on suunniteltu käyttäjätystävällisiksi, taloudelliseksi vaihtoehtoiksi pieniin ja keskiuuriin kohteisiin. Keskusmallit on varustettu toiminnoilla joita ei ole ennen ollut konventionaalisisissa paloilmoitinkeskuksissa.

Keskuksia on kolme eri mallia; 2, 4, ja 8 ryhmän mallit.

Keskukset voidaan asentaa pintaan tai oppoasennuksena, keskuksen painikkeiden ollessa toiminnassa ainoastaan palokunnanavaimella aktivoimisen jälkeen. Nämä keskuksat pystyvät tunnistamaan onko palohälytys aktivoitu palopainikkeesta vai automaattisesti ilmaisimesta.

Tämä toiminto mahdollistaa erinäiset toimenpiteet hälytyksen tapahtuessa (esim. aikaviiveet) joilla voidaan varmistaa tapahtuman oikeellisuus, kun taas palopainike aktivoi jälleenannot välittömästi. Syy ja seuraus toiminnot sisältävät yhdenaikaisuustoiminnon, ryhmä viiveet, pulssihälytyksen, ryhmäreleet ja palovälittimen.

Muiden järjestelmien liittäminen on helppoa valitsemalla muistamaton ryhmäasennus ja lisäksi keskuksessa on erillinen 'class change input' liitin. Rajaton määrä käyttölaitteita voidaan liittää keskuksiin 3504 ja 3508 RS485 sarjalinkin kautta.

Koko keskussarja on hyväksytty kolmannen osapuolen testeillä uusimpien EN54 standardien mukaan ja ne täyttävät täysin kaikki viimeisimmät EN54 standardit.

Lisätietoja keskuksista asennus- ja käyttöönotto-ohjeissa.

Mechanical Specifications

Mitat (mm)	Paino	Ympäristö
228(L) x 345(K) x 111(S)	1.5kg	-10° - + 50° (95 %RH)

Technical Specifications

Mallit	3502	3504	3508
Standardi	EN54 pt 2 ja 4	EN54 pt 2 ja 4	EN54 pt 2 ja 4
Ryhmät	2	4	8
Ilmaisimet per ryhmä	32	32	32
Hälytin lähdöt	2	2	2
Max hälytyskuorma	800mA	800mA	800mA
Max hälykuorma per lähtö	400mA	400mA	400mA
Varakäyntiaika	72 tuntia	72 tuntia	72 tuntia
Akut	2 x 3.3Ah	2 x 3.3Ah	2 x 3.3Ah
Aux 24V uloslähtö	150mA	150mA	150mA
Palo uloslähtö	24V 1A relay	24V 1A relay	24V 1A relay
Vika uloslähtö	24V 1A relay	24V 1A relay	24V 1A relay
Erillinen käyttölaitte	Ei	Kyllä	Kyllä
Ryhmä releet	Optio	Optio	Optio
