

# Cirrus Pro näyttöjenotto palonilmaisujärjestelmät



**CIRRUS PRO**  
ASPIRATING FIRE DETECTORS

Cirrus Pro -sarjan näyttöjenotto palonilmaisujärjestelmät tarjoavat ratkaisun lähes jokaiseen näyttöjenotto järjestelmää vaativaan projektiin, yksinkertaisesta yksiputkisesta järjestelmän minimi "Palo"- ja "Vika"- ilmoituksista aina taustavalaistulla VGA-LCD-näytöllä varustettuun usean näyttöjenotto- ilmaisimen järjestelmään. Jokaisen Cirrus Pron ohjelmointi tapahtuu kannettavan tietokoneen tai laitteeseen asennetun tai kauko-LCD-näytön avulla.

## Cirrus Pro 100



Näyttöjenotto palonilmaisujärjestelmä sumukammilla  
Voidaan liittää jopa 100 m pitkä, 25 mm näyttöjenottoputkisto.  
Yksi näyttöjenottoputken tuloliitäntä ja lähtöliitäntä.  
LED-indikoinnit tapahtumille, kuten Yleinen vika, jännite, ennakkohälytys, palo 1, palo 2, palo 3  
10 säädettävää herkkyystasoa  
Summerin vaiennuspainike, hälytyksen kuittauspainike.  
Voidaan verkostoida muiden Cirrus Pro -sarjan näyttöjenottojärjestelmien kanssa.

## Cirrus Pro 200



Näyttöjenotto palonilmaisujärjestelmä sumukammilla  
Voidaan liittää max 200 m pitkä, 25 mm näyttöjenottoputkisto.  
Neljä näyttöjenottoputken tuloliitäntää ja yksi lähtöliitäntä.  
LED-indikoinnit tapahtumille, kuten Yleinen vika, jännite, ennakkohälytys, palo 1, palo 2, palo 3  
10 säädettävää herkkyystasoa  
Summerin vaiennuspainike, hälytyksen kuittauspainike.  
Voidaan verkostoida muiden Cirrus Pro -sarjan näyttöjenottojärjestelmien kanssa.

## Cirrus Pro 200D



Näyttöjenotto palonilmaisujärjestelmä sumukammilla  
Voidaan liittää max 200 m pitkä, 25 mm näyttöjenottoputkisto.  
Neljä näyttöjenottoputken tuloliitäntää ja yksi lähtöliitäntä.  
LED-indikoinnit tapahtumille, kuten Yleinen vika, jännite, ennakkohälytys, palo 1, palo 2, palo 3  
10 säädettävää herkkyystasoa  
Summerin vaiennuspainike, hälytyksen kuittauspainike.  
Taustavalaistu VGA-LCD-näyttö ja ohjelmointilaite.  
Voidaan verkostoida muiden Cirrus Pro -sarjan näyttöjenottojärjestelmien kanssa.

## Cirrus Pro 200DSC



Näyttöjenotto palonilmaisujärjestelmä sumukammilla  
Voidaan liittää max 200 m pitkä, 25 mm näyttöjenottoputkisto.  
Neljä erikseen tunnistettavaa näyttöjenottoputken tuloliitäntää ja yksi lähtöliitäntä.  
LED-indikoinnit tapahtumille, kuten Yleinen vika, jännite, ennakkohälytys, palo 1, palo 2, palo 3  
10 säädettävää herkkyystasoa  
Summerin vaiennuspainike, hälytyksen kuittauspainike.  
Taustavalaistu VGA-LCD-näyttö ja ohjelmointilaite.  
Voidaan verkostoida muiden Cirrus Pro -sarjan näyttöjenottojärjestelmien kanssa.

## Cirrus Pro 200 +



Näyttöjenotto palonilmaisujärjestelmä sumukammilla  
Voidaan liittää yli 200 m pitkä, 25 mm näyttöjenottoputkisto.  
DELETE THIS WHOLE LINE  
Neljä näyttöjenottoputken tuloliitäntää ja yksi lähtöliitäntä.  
LED-indikoinnit tapahtumille, kuten Yleinen vika, jännite, ennakkohälytys, palo 1, palo 2, palo 3  
10 säädettävää herkkyystasoa  
Summerin vaiennuspainike, hälytyksen kuittauspainike.  
Voidaan verkostoida muiden Cirrus Pro -sarjan näyttöjenottojärjestelmien kanssa.



**CIRRUS PRO**  
ASPIRATING FIRE DETECTORS

## Cirrus Pro 200D +



Näytteenotto palonilmaisujärjestelmä sumukammiolla  
Voidaan liittää yli 200 m pitkä, 25 mm näytteenottoputkisto.  
DELETE THIS WHOLE LINE

Neljä näytteenottoputken tuloliitäntää ja yksi lähtöliitäntä.  
LED-indikoinnit tapahtumille, kuten Yleinen vika, jännite, ennakkohälytys, palo 1, palo 2, palo 3  
10 säädettävää herkkyystasoa  
Summerin vaiennuspainike, hälytyksen kuittauspainike.  
Taustavalaistu VGA-LCD-näyttö ja ohjelmointilaite.  
Voidaan verkostoida muiden Cirrus Pro -sarjan näytteenottojärjestelmien kanssa.

## Cirrus Pro 200DSC +



Näytteenotto palonilmaisujärjestelmä sumukammiolla  
Voidaan liittää yli 200 m pitkä, 25 mm näytteenottoputkisto.  
DELETE THIS WHOLE LINE

Neljä näytteenottoputken tuloliitäntää ja yksi lähtöliitäntä.  
LED-indikoinnit tapahtumille, kuten Yleinen vika, jännite, ennakkohälytys, palo 1, palo 2, palo 3  
10 säädettävää herkkyystasoa  
Summerin vaiennuspainike, hälytyksen kuittauspainike.  
Taustavalaistu VGA-LCD-näyttö ja ohjelmointilaite.  
Voidaan verkostoida muiden Cirrus Pro -sarjan näytteenottojärjestelmien kanssa.

## Cirrus Pro X4



Näytteenotto palonilmaisujärjestelmä sumukammiolla  
Voidaan käyttää jopa 40 näytteenottoään kanssa (ei yhteensopiva 25 mm näytteenottoputken kanssa)  
Neljä erikseen tunnistettavaa näytteenottoputken tuloliitintä ja yksi lähtöliitäntä.  
LED-indikoinnit tapahtumille, kuten Yleinen vika, jännite, ennakkohälytys, palo 1, palo 2, palo 3  
10 säädettävää herkkyystasoa  
Summerin vaiennuspainike, hälytyksen kuittauspainike.  
Taustavalaistu VGA-LCD-näyttö ja ohjelmointilaite.  
Voidaan verkostoida muiden Cirrus Pro -sarjan näytteenottojärjestelmien kanssa.

## Cirrus Pro RDP



Cirrus Pro -sarjan etänäyttö/ohjelmointilaite.  
Taustavalaistu VGA-LCD-näyttö ja ohjelmointilaite.  
Ilmaisimen vaiennus- ja kuittauspainikkeet.  
Voidaan verkostoida muiden Cirrus Pro -sarjan näytteenottojärjestelmien kanssa.

## Cirrus Pro Locator



Kannettava näytteenotto palonilmaisujärjestelmä sumukammiolla  
Laitteella voidaan paikantaa hälytyksen sijainti jo palon varhaisessa vaiheessa.  
Laitteeseen sisältyy kädessä pidettävä taipuisa näytteenottoputki sekä laturi.  
10 säädettävää herkkyystasoa  
4 hälytysasetusta  
Monitoiminen 2 x 20 -merkkinen taustavalaistu LCD-näyttö