



Edut

- Helppokäyttöinen
- Vähentää asennuskustannuksia
- Helppo laajentaa olemassa olevaan johdotukseen

Ominaisuudet

- Sisäinen oikosulkueroitin
- Ulkoinen jännitesyöttö konventionaalista ryhmää varten
- Sisäinen valvottu hälytinja (johtokatkos/oikosulku)

Tuotekuvaus

6000/APZA on liitäntäyksikkö joka mahdollistaa osoitteelliseen järjestelmään liitettäväksi konventionaalisen ryhmän sekä konventionaalisen hälytysryhmän.

Tämä liitäntäyksikkö soveltuu erinomaisesti kohteisiin missä konventionaalinen ilmaisinyhmä halutaan liittää osaksi älyllistä osoitteellista paloilmoinin järjestelmää . 6000/APZA tarvitsee erillisen jännitesyötön . Pääteyksikkö määrittellään piirikortilla olevalla DIL kytkimellä joko vastukseksi tai kondensaatoriksi. Hälytinja on valvottu oikosulku ja johtokatkos vikojen varalta ja sen maksimi kuormitus 1A

Lisätietoja saatavilla tuotteen asennusohjeessa .

Tekniset tiedot

Jännite	18V - 28 V
Virta	Normaali : 0.6mA Hälytys : 0.6mA
Ilmaisinyhmä	EOL Vastus : 8.2k Ω EOL Kond : 100uF , 22 Ω sarjavastuksella Ilmaisimia per ryhmä : 32 Painikkeita per ryhmä : rajaton määrä
Hälytinja	Sulakesuojattu : 1A Päätevastus : 10k Ω
Palopainike vastus	180 Ω - 330 Ω sarjavastus

Mitat

Mitat (mm)	Paino	Luokka
170(L) x 85 (K) x 35 (S)	120g	IP40